

Datenblatt Mietanlage



ANL 148 TTK 140/35WL-2 – Tieftemperaturanlage

Kälteleistung (in kW)

Wasserkühlung 6/12 °C

Vorlauftemperatur					
-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C	-40 °C
366	327	270	220	177	141

Außentemp.	Vorlauftemperatur			
		-25 °C	-30 °C	-35 °C
	35 °C	220	170	139
25 °C	255	200	162	

Kälte Träger

Tyfoxit F 50
 Calciumchlorid 30 %
 Polar N 50%

Elektrische Daten

Versorgungsspannung: 400V50Hz/3Ph
 Betriebsstrom max: 375 A
 Anschlussleistung: 215 kW

Kältekreislauf

Kältemittel: R449A
 Anzahl Kältekreise: 2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe: 3,5 bar
 Pumpenfördervolumen: 30 m³/h
 Puffertank: -

Anschlüsse

Verbraucher: 2x Flansch DN100

Sonderausstattung

Fernwartung: UMTS-Router

Abmessungen und Gewicht

Länge: 6,1 m
 Breite: 2,45 m
 Höhe: 2,6 m
 Gewicht: 8500 kg

Betriebsumgebung:

min. -15°C, max. +40°C

Schalldruckpegel
 in 5 m Freifeld: 74 dB(A)

[19-3341]