

Datenblatt Mietanlage



Kaltwassersatz ANL 124 WRK 300L-2-E-P

Kälteleistung (in kW)

		Vorlauftemperatur					
		15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
35 °C		400	300	260	205	160	120
25 °C		440	390	300	240	200	160

Kälteträger

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Stromaufnahme: 280 A
Stromaufnahme bei Nennl.: 185 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 115 kW
Max. Leistungsaufnahme: 160 kW
Vorsicherung max. 315 A

Kältemittel: R407C
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 2,1 bar
Pumpenvolumen: 51,6 m³/h

Anschlüsse:

Verbraucher: Flansch DN 100

Sonderausstattung:

Touchpanel: KTP 600
Steuerung: Siemens SPS S7
Fernwartung: UMTS- Router
Vari Kon Regelung
Kältekreise getrennt, Einzelbetrieb möglich

Abmessungen und Gewicht:

Länge: 4,7 m
Breite: 2,6 m
Höhe: 2,7 m
Gewicht: 4.800 kg

Betriebsumgebung
Max. 38 °C Außentemperatur

[14-2417]